

Valvole OV tipo PNC

Valvole a pinza meccaniche Serie OV - tipo PNC



Valvola a manicotto con azionamento pneumatico

Valvola normalmente chiusa

Aria-apre

DN 15-50 1 cilindro

DN 65-200 2 cilindri

Corpo+cilindro: alluminio

Accessori:

elettrovalvola, fine corsa, posizionatore

Mechanical Pinch Valves OV series - type PNC



Pinch Valve with pneumatic actuator

The valve is spring closed, air to open.

(one/two single acting pneumatic cylinder)

Body+actuator: Aluminium

Accessories:

Solenoid valve, limit switches

OV-PNC

DN 15-200

DN	A	B	C	Viti (screws)	TK* (mm)	d* (mm)	PS max (bar)	Peso Weight (kg)	Tipo / type
15	162	285	95	4	65	14	5	3,8	PA
20	162	300	105	4	75	14	5	4,0	PA
25	196	360	115	4	85	14	5	5,0	PA
32	196	380	140	4	100	18	5	5,5	PA
40	216	440	150	4	110	18	3	11,0	PA
50	246	450	165	4	125	18	3	12,0	PA
65	256	650	185	4	145	18	3	20,0	PA2
80	276	830	200	4	160	18	3	40,0	PA2
100	316	860	220	8	180	18	3	42,0	PA2
125	325	1040	250	8	210	18	3	58,0	PA2
150	325	1080	285	8	240	22	3	62,0	PA2
200	370	1200	340	8	295	22	2	95,0	PA2

* = Raccordo a flangia/Flange connection: TK= Centro del fo / pitch circle
d = foratura vite / bolt holes

