

## Valvole OV tipo POC

### Valvole a pinza meccaniche Serie OV - tipo POC



#### Valvola a manicotto con azionamento pneumatico

Valvola normalmente aperta  
aria chiude / aria apre  
DN 15-50 1 cilindro  
DN 65-250 2 cilindri

Corpo+cilindro: alluminio

#### Accessori:

elettrovalvola, fine corsa, posizionatore

### Mechanical Pinch Valves OV series - type POC



#### Pinch Valve with pneumatic actuator

The valve is pneumatically operated with one / two pneumatic cylinder (double acting).

Body+actuator: Aluminium

#### Accessories:

Solenoid valve, limit switches

## OV-POC DN 15-250

DN	A	B	C	Viti (screws)	TK* (mm)	d* (mm)	PS max (bar)	Peso Weight (kg)	Tipo / type
15	162	195	95	4	65	14	5	2,5	P
20	162	200	105	4	75	14	5	2,7	P
25	196	240	115	4	85	14	5	3,5	P
32	196	250	140	4	100	18	5	3,6	P
40	216	320	150	4	110	18	5	7,0	P
50	246	330	165	4	125	18	5	7,5	P
65	256	440	185	4	145	18	5	15,0	P2
80	276	580	200	4	160	18	5	30,0	P2
100	316	600	220	8	180	18	5	33,0	P2
125	325	750	250	8	210	18	5	45,0	P2
150	325	800	285	8	240	22	5	50,0	P2
200	370	920	340	8	295	22	4	84,0	P2
250	524	1290	395	12	350	22	2	160,0	P2

\* = Raccordo a flangia/Flange connection: TK= Centro del fo / pitch circle  
d = foratura vite / bolt holes

